

HighPerformance (COB)

Typ	Best.-Nr.	Farbe	Anzahl der Lichtpunkte	Strom* mA	Spannung* V	Dom. Wellenlänge* (nm) Farbtemperatur* (K)	Typ. Lichtstrom** lm	Abstrahlwinkel* °	Leistung* W
Line-Module									
WU-M-291-SO	530030	rot	60	350	11,5	625	116	140	4
WU-M-291-SG	530029	grün	60	350	17	535	230	140	6
WU-M-291-SB	530028	blau	60	350	17	475	60	140	6
WU-M-291-SY	530031	gelb	60	350	11,5	590	150	140	4
WU-M-291-W-3200K	532638	warmweiß	60	350	17	3200 K	192	140	6
WU-M-291-W-4200K	532639	neutralweiß	60	350	17	4200 K	240	140	6
WU-M-291-W-5400K	526742	neutralweiß	60	350	17	5400 K	240	140	6
WU-M-291-W-6500K	532640	kaltweiß	60	350	17	6500 K	216	140	6
WU-M-292-SO	530034	rot	60	700	11,5	625	214	140	8
WU-M-292-SG	530033	grün	60	700	17	535	460	140	12
WU-M-292-SB	530032	blau	60	700	17	475	108	140	12
WU-M-292-SY	530035	gelb	60	700	11,5	590	260	140	8
WU-M-292-W-3200K	532641	warmweiß	60	700	17	3200 K	348	140	12
WU-M-292-W-4200K	532642	neutralweiß	60	700	17	4200 K	435	140	12
WU-M-292-W-5400K	526743	neutralweiß	60	700	17	5400 K	435	140	12
WU-M-292-W-6500K	532643	kaltweiß	60	700	17	6500 K	392	140	12
Square-Module									
WU-M-293-SO	530038	rot	12	350	2,3	625	25	140	0,8
WU-M-293-SG	530037	grün	12	350	3,5	535	47	140	1,2
WU-M-293-SB	530036	blau	12	350	3,5	475	12	140	1,2
WU-M-293-SY	530039	gelb	12	350	2,3	590	31	140	0,8
WU-M-293-W-3200K	532645	warmweiß	12	350	3,5	3200 K	38	140	1,2
WU-M-293-W-4200K	532646	neutralweiß	12	350	3,5	4200 K	47	140	1,2
WU-M-293-W-5400K	526744	neutralweiß	12	350	3,5	5400 K	47	140	1,2
WU-M-293-W-6500K	532647	kaltweiß	12	350	3,5	6500 K	42	140	1,2
WU-M-294-SO	530042	rot	12	350	4,6	625	46	140	1,6
WU-M-294-SG	530041	grün	12	350	7	535	100	140	2,5
WU-M-294-SB	530040	blau	12	350	7	475	25	140	2,5
WU-M-294-SY	530043	gelb	12	350	4,6	590	62	140	1,6
WU-M-294-W-3200K	532648	warmweiß	12	350	7	3200 K	70	140	2,5
WU-M-294-W-4200K	532649	neutralweiß	12	350	7	4200 K	88	140	2,5
WU-M-294-W-5400K	526745	neutralweiß	12	350	7	5400 K	88	140	2,5
WU-M-294-W-6500K	532650	kaltweiß	12	350	7	6500 K	79	140	2,5
WU-M-295-SO	530046	rot	12	350	8,6	625	92	140	3
WU-M-295-SG	530045	grün	12	350	14,3	535	186	140	5
WU-M-295-SB	530044	blau	12	350	14,3	475	47	140	5
WU-M-295-SY	530047	gelb	12	350	8,6	590	111	140	3
WU-M-295-W-3200K	534395	warmweiß	12	350	14	3200 K	144	140	5
WU-M-295-W-4200K	534396	neutralweiß	12	350	14	4200 K	180	140	5
WU-M-295-W-5400K	526746	neutralweiß	12	350	14	5400 K	180	140	5
WU-M-295-W-6500K	534397	kaltweiß	12	350	14	6500 K	162	140	5

* Die oben genannten Werte stellen aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses der Module nur statistische Größen dar. Die Werte entsprechen nicht notwendigerweise exakt den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen Produkts, das von den typischen Angaben abweichen kann.

** Emissionsdaten bei $t_c = 40\text{ °C}$

HighPerformance Verbindungskabel

Verbindungskabel für alle HighPerformance-Module

PVC-frei

Farbe: schwarz und weiß

Anzahl der Adern: 2 (Aderquerschnitt: 0,25 mm²)

Mindestbiegeradius: 12 mm

Länge: 300 mm

Best.-Nr.: 533318 PCB-Verbinder und Aderendhülsen

Best.-Nr.: 533366 PCB-Verbinder an beiden Seiten

Länge: 700 mm

Best.-Nr.: 534095 PCB-Verbinder und Aderendhülsen

