


LED-Module ReadyLine DL

164, 250, 350

Einbau-LED-Module mit integriertem Treiber
Für den direkten Anschluss an die Netzspannung

Netzspannung: 220–240 V, 50–60 Hz
 Leistungsfaktor: 0,99
 Abmessungen (ØxH): WU-M-538: 164x11,5 mm
 WU-M-539: 250x11,5 mm
 WU-M-540: 350x11,5 mm

VDE-geprüft



READYLINE

Best.-Nr.	Typ	Kelvin	Abstrahlwinkel	Typ. Lichtstrom bei 230 V	Typ. Leistung bei 230 V	Abmessungen
562159	WU-M-538-830	3000	120°	2237 lm	20,5 W	Ø 164 mm
562160	WU-M-538-840	4000	120°	2350 lm	20,5 W	Ø 164 mm
562161	WU-M-538-850	5000	120°	2429 lm	20,5 W	Ø 164 mm
562163	WU-M-539-830	3000	120°	3503 lm	30,5 W	Ø 250 mm
562164	WU-M-539-840	4000	120°	3617 lm	30,5 W	Ø 250 mm
562165	WU-M-539-850	5000	120°	3743 lm	30,5 W	Ø 250 mm
562167	WU-M-540-830	3000	120°	4663 lm	42,5 W	Ø 350 mm
562168	WU-M-540-840	4000	120°	4841 lm	42,5 W	Ø 350 mm
562169	WU-M-540-850	5000	120°	5019 lm	42,5 W	Ø 350 mm

