

LED-Treiber

Diese LED-Treiber sind für den Einsatz in der Industriebeleuchtung konzipiert.
 Betriebsstrom: 700 mA bis 2800 mA
 Elektronischer Kurzschlusschutz
 Überlastschutz
 Leerlauffest
 Schutzart: IP20 oder IP67

INDUSTRIE

Ausgangsstrom DC	Leistung [W]		Best.-Nr.	Dimmung	Gehäuse	Abmessungen LxBxH (mm)
	min.	max.				
700 mA	24,5	50,0	186452	—	M56	185,5x49,4x40,6
	59,5	112,0	186299	DAI, PUSH	M36	149,5x75x30
	59,5	112,0	186300	DAI, PUSH	K38	210x83x32
	59,5	112,0	186297	—	M36	149,5x75x30
	59,5	112,0	186298	—	K38	210x83x32
1050 mA	36,8	75,0	186453	—	M56	185,5x49,4x40,6
	89,3	126,0	186303	DAI, PUSH	M36	149,5x75x30
	89,3	126,0	186304	DAI, PUSH	K38	210x83x32
	89,3	126,0	186301	—	M36	149,5x75x30
	89,3	126,0	186302	—	K38	210x83x32
1400 mA	42,0	100,0	186454	—	M58	216x68,6x46,3
1700 mA	51,0	122,4	186455	—	M58	216x68,6x46,3
2100 mA	94,5	150,0	186456	—	M58.1	206x68,6x37
2400 mA	108,0	172,8	186510	—	M58.1	206x68,6x37
2800 mA	126,0	200,0	186477	—	M58.1	206x68,6x37

M36



K38



M56



M58



M58.1



Entdecken Sie unsere verschiedenen LED-Lösungen



Industry Kit

LED-Lösung für die Industrie / Lagerhallen, etc.
 Große Auswahl an Optiken verfügbar
 6500 lm / 100.000 Std. / IP65