SCHIENENSTRAHLER



T26

8W ○ Weiß ● Schwarz

CE LED IP20 330° 90° 24°

Artikel	CCT	Lumen	CRI	Abstrahlwinkel	Einsatzmöglichkeiten
T26-08	3000K / 4000K	950 lm - 1000 lm	80	24°	Autohäuser, Fashion Shops, Showrooms, Kaufhäuser, Supermärkte, Museen, Messen etc.



T53

20W 15W ○ Weiß ● Schwarz

CE LED IP20 330° 90° 24°

Artikel	CCT	Lumen	CRI	Abstrahlwinkel	Einsatzmöglichkeiten
T53-20	3000K	2300 lm	90	24°	Autohäuser, Fashion Shops, Showrooms, Kaufhäuser, Supermärkte, Museen, Messen etc.
T53-15	3000K	1600 lm	90	24°	Dimmbar/Phasenabschnitt

Alle technischen Details sowie Gewichtsangaben und Messungen wurden mit großer Sorgfalt aufgenommen. Abweichungen vorbehalten. Alle Maße in mm. LED Lebensdauer L80/B20 bei einer Umgebungstemperatur von (ta) 25°C. Angegebene Lebensdauer 50,000h. Lichtstrom- und Wirkungsgradangaben unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. CRI Ra >80 / >90. Produktbilder dienen als Referenz und können vom Original abweichen. Veränderung sind im Zuge des technischen Fortschrittes und der Weiterentwicklung vorbehalten. Stand 06/2019.