

Elektronische Überlagerungs- zündgeräte für HS- und HI-Lampen bis 70 W



Standardausführung oder mit Abschaltautomatik
Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS) und
Keramikkbrennerlampen (C-HI)

Phasenlage des Zündimpulses:

60–90 °el und 240–270 °el

Max. zul. Gehäusetemperatur: 105 °C


Schraubklemmen: 0,75–4 mm²

Befestigung: Gewindebolzen mit vormontierter



Zahnscheibe und Mutter

Für Leuchten der Schutzklasse I und II


Al-Gehäuse



PC-Gehäuse – K



PC-Gehäuse – K D20



Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS) und
Keramikkbrennerlampen C-HI-TT/ET mit Sockel E27

Typ	Best.-Nr.	Spannung AC 50–60 Hz V	Max. Lampenstrom A	Verlust- leistung W	Eigener- wärmung K	Zünd- spannung kV	Belastungs- kapazität pF	Abschaltzeit Sek./Hz	Gehäuse				Gewicht
									d (Ø) mm	a mm	b mm	c mm	g
Aluminiumgehäuse (Al)													
Z 70 S	140413	220–240	2	< 0,6	< 5	1,8–2,3	20–200	—	35	76	—	—	135
Kunststoffgehäuse (PC)													
Z 70 K	140481	220–240	2	< 0,6	< 5	1,8–2,3	20–200	—	—	78	34	27	125
Z 70 K D20	141580*	220–240	2	< 0,6	< 5	1,8–2,3	20–200	1216/50–60	—	80	34	30	145

* Mit IPP-Technologie