Montageleisten für Leuchtstofflampen mit nicht fixierter Verdrahtung



Lampe Leistung W	Typ	Sockel	Länge mm	Montageleiste Typ	Best.-Nr.	Abmessungen (mm) L	L1	B	H
15	T8 (T26)	G13	438	M 015 FD/U	**992045**	460	350	70	60
18	T8 (T26)	G13	590	M 020 FD/U	**992046**	610	350	70	60
30	T8 (T26)	G13	895	M 030 FD/U	**992047**	920	350	70	60
33	T8 (T26)	G13	740	M 033 FD/U	**992048**	860	350	70	60
36/1 m	T8 (T26)	G13	970	M 040-1 FD/U	**992044**	990	350	70	60
36	T8 (T26)	G13	1200	M 040 FD/U	**992049**	1220	350	70	60
58	T8 (T26)	G13	1500	M 065 FD/U	**992050**	1520	350	70	60

Abgewinkeltes Blech



Lampe Leistung W	Typ	Sockel	Länge mm	Montageleiste Typ	Best.-Nr.	Abmessungen (mm) L	L1	B	H
15	T8 (T26)	G13	438	M 015 FD/U	**992010**	460	350	75	75
18	T8 (T26)	G13	590	M 020 FD/U	**992011**	610	350	75	75
30	T8 (T26)	G13	895	M 030 FD/U	**992012**	920	350	75	75
33	T8 (T26)	G13	740	M 033 FD/U	**992013**	860	350	75	75
36/1 m	T8 (T26)	G13	970	M 040-1 FD/U	**992014**	990	350	75	75
36	T8 (T26)	G13	1200	M 040 FD/U	**992015**	1220	350	75	75
58	T8 (T26)	G13	1500	M 065 FD/U	**992016**	1520	350	75	75