


Flexibles LED-Linienmodul, 24 V 36 W, neigbar


- Abstrahlwinkel: 120°
- maximale Betriebstemperatur: 40 °C
- 5 m flexibles LED-Band mit SMD-LEDs
- LEDs neigbar zur freien Lichtgestaltung
- selbstklebend
(zusätzliche Befestigung wird empfohlen)
- trennbar zwischen den Einheiten, mit Löt pads
- längere Lebensdauer durch Montage auf wärmeleitender Oberfläche
- bei Montage auf elektrisch leitendem Material bei den Anschlüssen auf Isolierung achten
- Biegeradius an Stellen mit Bauteilen min. 20 mm; ohne Druck ankleben
- maximale Länge nach Einspeisung: 10 m



Typ	Best.-Nr.	Farbe	Farbtemperatur K	Lumen	Leistung W	CRI
800870 OSM24-36CW9	991463	Kaltweiß	6250 ±250	3780	36	90
800871 OSM24-36NW9	991437	Neutralweiß	4350 ±150	3510	36	90
800872 OSM24-36WW9	991465	Warmweiß	3200 ±100	3240	36	90
800873 OSM24-36XW9	991466	Extrawarmweiß	2600 ±100	3100	36	90

Flexibles LED-Linienmodul, 24 V 36 W, verdrehbar

- Abstrahlwinkel: 120°
- maximale Betriebstemperatur: 40 °C
- 5 m flexibles LED-Band mit SMD-LEDs
- verdrehbar und seitlich faltbar für jegliche Konturen
- selbstklebend
- trennbar zwischen den Einheiten, mit Löt pads
- längere Lebensdauer durch Montage auf wärmeleitender Oberfläche
- bei Montage auf elektrisch leitendem Material bei den Anschlüssen auf Isolierung achten
- Biegeradius an Stellen mit Bauteilen min. 20 mm; ohne Druck ankleben
- mit 1 Einspeisestecker 10 mm mit 15 cm Kabel
- maximale Länge nach Einspeisung: 4 m



Typ	Best.-Nr.	Farbe	Farbtemperatur K	Lumen	Leistung W	CRI
800866 OSZ24-36NW9	991473	Neutralweiß	4350 ±150	3080	36	90
800867 OSZ24-36WW9	991474	Warmweiß	3150 ±100	2850	36	90
800868 OSZ24-36XW9	991475	Extrawarmweiß	2730 ±100	2730	36	90