


Vergossene elektromagnetische Sicherheitstransformatoren 20-600 W



Für Niedervolt-Halogen-Glühlampen

Vergossene elektromagnetische Sicherheitstransformatoren nach VDE 0551/EN 60742 Schutzklasse II Primärspannung: 11,5 V Primärseitiger Schutz: Temperaturschalter, Temperatursicherung



| BestNr. | Leistung | Abmessungen (mm) | | | | | | | Gewicht | |
|---------|----------|------------------|-------|-------|------|-----|-------|------|---------|--|
| | W | Α | В | С | D | E | F | G | kg | |
| 991131 | 60 | 99,6 | 69 | 90 | 57,5 | 4,2 | 68 | 57,4 | 1,4 | |
| 991132 | 150 | 129,5 | 84,9 | 115 | 70 | 6,2 | 84,4 | 70 | 2,4 | |
| 991133 | 200 | 129,5 | 84,9 | 115 | 70 | 6,2 | 84,4 | 70 | 2,9 | |
| 991134 | 250 | 129,5 | 84,9 | 115 | 70 | 6,2 | 98,4 | 84 | 3,4 | |
| 991135 | 300 | 129,5 | 84,9 | 115 | 70 | 6,2 | 98,4 | 84 | 3,9 | |
| 991136 | 2 x 200 | 176,5 | 106,7 | 150,5 | 85 | 8,5 | 108,8 | 88 | 6,5 | |
| 991137 | 2 x 250 | 176,5 | 106,7 | 150,5 | 85 | 8,5 | 108,8 | 88 | 6,5 | |
| 991138 | 2 x 300 | 176,5 | 106,7 | 150,5 | 85 | 8,5 | 129 | 108 | 7,5 | |
| 991146 | 400 | 176,5 | 106,7 | 150,5 | 85 | 8,5 | 108,8 | 88 | 6,5 | |
| 991147 | 500 | 176,5 | 106,7 | 150,5 | 85 | 8,5 | 108,8 | 88 | 6,5 | |
| 991148 | 600 | 176,5 | 106,7 | 150,5 | 85 | 8,5 | 129 | 108 | 7,5 | |

Niedervolt-Verteiler für max. 105 W oder max. 300 W


Niedervolt-Verteiler Mit Leitung: H05VV-F2x1 mm² Ohne Sicherungen

Ohne Sicherungen Leistung: max. 105 W **Best.-Nr.: 991117**

Niedervolt-Verteiler

Mit 2 x PVC-Leitung: H07V-K1 x4 mm 2 Mit 6 Sicherungen je 5 A für 6 x 50 W

Leistung: max. 300 W **Best.-Nr.: 991118**





Niedervolt 6-fach Verteiler

Niedervolt-Verteiler 12 V Leistung: max. 210 W Pro Ausgang max. 100 W

Best.-Nr.: 991151

