



Porzellanklemmen

Anschluss: Schraube
 mit Drahtschutzleitung: 0,5–2,5 mm²
 ohne Drahtschutzleitung: 0,5–6 mm²
 Befestigung mit Schraube oder Niete: Ø 3,2 mm
 Drehmoment Schraube M3: max. 0,5 Nm
 Abisolierlänge: 7–7,5 mm




2-polig, VDE-geprüft
Best.-Nr.: 996053 mit Draht- und Durchsteckschutz
Best.-Nr.: 995826 mit Drahtschutz
Best.-Nr.: 995824 ohne Drahtschutz




3-polig, VDE-geprüft
Best.-Nr.: 996054 mit Draht- und Durchsteckschutz
Best.-Nr.: 995827 mit Drahtschutz
Best.-Nr.: 995825 ohne Drahtschutz

2-polig
Best.-Nr.: 995829 mit Drahtschutz
Best.-Nr.: 995828 ohne Drahtschutz



Anschluss: Schraube
 mit Drahtschutzleitung: 0,5–6 mm²
 ohne Drahtschutzleitung: 0,5–16 mm²
 Befestigung mit Schraube oder Niete: Ø 4,5 mm
 Drehmoment Schraube M4: max. 1,2 Nm
 Abisolierlänge: 9,5–10 mm



2-polig
Best.-Nr.: 995832 mit Drahtschutz
Best.-Nr.: 995830 ohne Drahtschutz

3-polig
Best.-Nr.: 995833 mit Drahtschutz
Best.-Nr.: 995831 ohne Drahtschutz

