

Fassungen und Zubehör für Allgebrauchs-Glühlampen und Retrofit-Lampen

E14-Fassungen, dreiteilig

Außengewindemantel 28x2 IEC 399

Mantelsperre

Material: PET GF, T190, Nennwert: 2/250

Buchsenklemmen: 0,5–2,5 mm², Gewicht: 23 g

Typ: 54100 Nippelgewinde: M10x1

Best.-Nr.: 102253 weiß

Best.-Nr.: 102251 schwarz


Best.-Nr.: 102255 messingfarben

Typ: 54100 eingeformtes Gewinde: M10x1

Best.-Nr.: 100044 weiß

Best.-Nr.: 100043 schwarz

Best.-Nr.: 100045 messingfarben



E14-Fassungen, für Aufsteckkappen

Glattmantel

Gehäuse: PET GF, T210, Nennwert: 2/250

Doppel-Steckklemmen: 0,5–1,5 mm²


Befestigungslöcher rückseitig für selbstschneidende

Schrauben nach ISO 1481/7049-ST2,9-C/F

Gewicht: 11,3/11,4 g, Typ: 64001

Best.-Nr.: 109384 weiß

Best.-Nr.: 109383 schwarz



E14-Fassungen, für Aufsteckkappen

Außengewinde 28x2 IEC 60399

Gehäuse: PET GF, T210, Nennwert: 2/250

Doppel-Steckklemmen: 0,5–1,5 mm²

Befestigungslöcher rückseitig für selbstschneidende


Schrauben nach ISO 1481/7049-ST2,9-C/F

Gewicht: 12,5/12,2 g

Typ: 64101

Best.-Nr.: 109387 weiß

Best.-Nr.: 109386 schwarz



E14-Fassungen, für Aufsteckkappen

Profiliert, kurzes Außengewinde 28x2 IEC 60399

Gehäuse: PET GF, T210, Nennwert: 2/250

Doppel-Steckklemmen: 0,5–1,5 mm²

Befestigungslöcher rückseitig für selbstschneidende


Schrauben nach ISO 1481/7049-ST2,9-C/F

Gewicht: 8,5/8,4 g

Typ: 64370

Best.-Nr.: 546456 weiß

Best.-Nr.: 546454 schwarz



E14-Fassungen

Profiliert, kurzes Außengewinde 28x2 IEC 60399

Gehäuse: PET GF, T210, Nennwert: 2/250

Doppel-Steckklemmen: 0,5–1,5 mm²

Zum Einclippen

Gewicht: 6,6/6,8 g

Typ: 64360

Best.-Nr.: 506247 weiß

Best.-Nr.: 506249 schwarz

