


# Isolierte Quetschkabelschuhe

## 1 Rundsteckhülsen, vollisoliert


Werkstoff: Messing, verzinkt  
 Isolierhülse Polyamid, halogenfrei  
 Easy-Entry Kabeleinführung mit zusätzlicher Kupferhülse



Nennquerschnitt mm <sup>2</sup>	Stecker Ø mm	Art.-Nr. / Farbe		Abmessungen in mm		
				l	Einheit Stück	
0,5 – 1,5	4	700819		24,0	100	
1,5 – 2,5	4	700821		24,0	100	
	5	700823		24,0	100	
2,5 – 6,0	5	700825		24,0	100	

## 2 Rundstecker


Werkstoff: Messing, verzinkt  
 Isolierhülse Polyamid, halogenfrei  
 Easy-Entry Kabeleinführung mit zusätzlicher Kupferhülse



Nennquerschnitt mm <sup>2</sup>	Stecker Ø mm	Art.-Nr. / Farbe		Abmessungen in mm		
				l	d <sub>1</sub>	Einheit Stück
0,5 – 1,5	4	700827		23,0	13	100
1,5 – 2,5	4	700829		23,0	13	100
	5	700831		23,0	13	100
2,5 – 6,0	5	700833		25,0	13	100

## 3 Flachsteckhülsen mit Abzweig


Werkstoff: Messing, verzinkt  
 Isolierhülse Polyamid, halogenfrei  
 Easy-Entry Kabeleinführung mit zusätzlicher Kupferhülse



Nennquerschnitt mm <sup>2</sup>	Nenngröße	Art.-Nr. / Farbe		Steckbreite	Steckdicke	Abmessungen in mm			Einheit Stück
						l	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	
0,5 – 1,5	6,3 – 0,8	700835		6,3	0,8	22,0	7,5	8,0	100
1,5 – 2,5	6,3 – 0,8	700837		6,3	0,8	22,0	7,5	8,0	100
2,5 – 6,0	6,3 – 0,8	700839		6,3	0,8	25,0	8,0	8,0	100

## 4 Endverbinder

Werkstoff: Kupfer, verzinkt  
 Isolierhülse Polyamid, halogenfrei



Nennquerschnitt mm <sup>2</sup>	Art.-Nr. / Farbe		Abmessungen in mm			Einheit Stück
			l	d	a	
0,5 – 1,5	702185		17,5	6,5	6,2	100
1,5 – 2,5	702187		19,5	8,0	6,9	100
2,5 – 4,0	702189		21,5	10,5	7,2	100
4,0 – 10,0	702191		12,0	24,5	8,2	100
1,5 – 2,5	702193		18,0	7,0	5,2	100
2,5 – 6,0	702195		18,0	7,5	7,0	100