

Zangen

1 Bleiplombenzange

Stahlguss, Plombeneinsätze auswechselbar, Griff tauchisoliert
Länge 130 mm **Art.-Nr.: 802660**

2 Bleiplomben und Plombendraht

zu verarbeiten mit der Beiplombenzange: 802660

Plomben 8 mm 1 kg

Art.-Nr.: 802661

Plombendraht 0,5 kg

Art.-Nr.: 802662

Plombendraht 1 kg

Art.-Nr.: 802663

3 Wasserpumpenzange DIN 5231 D, ISO 8976

durchgestecktes Gelenk, Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen, 7-fach verstellbar, ölgehärteter Werkzeugstahl Chrom-Vanadium, Kopf poliert, Griff mit Tauchkunststoff überzogen

Länge 175 mm **Art.-Nr.: 802652** Länge 300 mm **Art.-Nr.: 802654**

Länge 240 mm **Art.-Nr.: 802653**

4 Wasserpumpenzange DIN 5231 D, ISO 8976

durchgestecktes Gelenk, Druckknopf-Einhandverstellung, Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen, 7-fach verstellbar, ölgehärteter Werkzeugstahl Chrom-Vanadium, Kopf poliert, Griff mit Tauchkunststoff überzogen

Länge 240 mm **Art.-Nr.: 802656**

5 Flachzange, Vollkunststoff

für Zählermontage und Zählersperrung, ohne Metallteile

Länge 180 mm **Art.-Nr.: 807625**

(houben)[®]



1



2



3



4



5

