Winkel-Presskabelschuhe 90° abgewinkelt, ohne Sichtloch
Rohrabmessungen: nach DIN 46235
Werkstoff: E-Cu Rohr
Oberfläche: galvanisch verzinnt



Nennquerschnitt mm²	Nenngröße	Art.-Nr.	Kennziffer	Abmessungen in mm l	d	d_1	a	b	Gewicht 100 Stück ~ kg	Einheit Stück
6,0	5	**701831**	5	9	3,8	5,3	10	8,5	0,320	100
	6	**701832**	5	10	3,8	6,4	10	8,5	0,320	100
10,0	5	**701833**	6	10	4,5	5,3	10	9,0	0,360	100
	6	**701834**	6	10	4,5	6,4	10	9,0	0,350	100
16,0	6	**701836**	8	11	5,5	6,4	20	13,0	1,250	100
	8	**701837**	8	13	5,5	8,4	20	13,0	1,320	100
	10	**701838**	8	15	5,5	10,5	20	17,0	1,370	100
	12	**701839**	8	18	5,5	13,0	20	18,0	1,380	100
25,0	6	**701840**	10	11	7,0	6,4	20	14,0	1,560	100
	8	**701841**	10	13	7,0	8,4	20	16,0	1,670	100
	10	**701842**	10	15	7,0	10,5	20	17,0	1,660	100
	12	**701843**	10	18	7,0	13,0	20	19,0	1,730	100
35,0	8	**701844**	12	13	8,2	8,4	20	17,0	2,900	100
	10	**701845**	12	15	8,2	10,5	20	19,0	2,920	100
	12	**701846**	12	18	8,2	13,0	20	21,0	2,980	100
50,0	8	**701848**	14	13	10,0	8,4	28	20,0	4,610	100
	10	**701849**	14	16	10,0	10,5	28	22,0	4,580	100
	12	**701850**	14	18	10,0	13,0	28	24,0	4,580	100
	16	**701852**	14	22	10,0	17,0	28	28,0	4,690	100
70,0	8	**701853**	16	14	11,5	8,4	28	24,0	6,140	50
	10	**701854**	16	16	11,5	10,5	28	24,0	6,600	50
	12	**701855**	16	18	11,5	13,0	28	24,0	6,440	50
	16	**701857**	16	22	11,5	17,0	28	30,0	6,630	50
95,0	10	**701858**	18	17	13,5	10,5	35	28,0	9,180	50
	12	**701859**	18	18	13,5	13,0	35	28,0	9,270	50
	16	**701861**	18	22	13,5	17,0	35	32,0	9,180	50
120,0	10	**701862**	20	17	15,5	10,5	35	32,0	10,500	50
	12	**701863**	20	18	15,5	13,0	35	32,0	10,900	50
	16	**701865**	20	22	15,5	17,0	35	32,0	11,200	50
	20	**701866**	20	24	15,5	21,0	35	38,0	11,000	50
150,0	10	**701867**	22	17	17,0	10,5	35	34,0	15,000	25
	12	**701868**	22	18	17,0	13,0	35	34,0	15,200	25
	16	**701870**	22	22	17,0	17,0	35	34,0	15,700	25
	20	**701871**	22	24	17,0	21,0	35	40,0	15,700	25
185,0	10	**701872**	25	22	19,0	10,5	40	37,0	19,200	25
	12	**701873**	25	22	19,0	13,0	40	37,0	19,100	25
	16	**701875**	25	22	19,0	17,0	40	37,0	19,000	25
	20	**701876**	25	24	19,0	21,0	40	40,0	19,000	25
240,0	12	**701877**	28	22	21,5	13,0	40	42,0	25,200	25
	16	**701879**	28	22	21,5	17,0	40	42,0	25,300	25
	20	**701880**	28	24	21,5	21,0	40	45,0	25,600	25