

Isolationsmaterial

1 Rückenlackiertes Gewebeklebeband

sichere Haftung auf unterschiedlichen Untergründen
beschriftbar, abriebfest, alterungsbeständig, selbstverlöschend
Temperaturbeständigkeit -40 bis +120 °C



Art.-Nr. / Farbe	Breite mm	Länge m	Einheit
707144	19	25	1 Rolle
707145	19	25	1 Rolle
706728	19	25	1 Rolle
707143	19	25	1 Rolle
707142	19	25	1 Rolle
707140	19	25	1 Rolle
707141	19	25	1 Rolle
707288	19	50	1 Rolle
707289	19	50	1 Rolle
707290	19	50	1 Rolle
707291	19	50	1 Rolle
707292	19	50	1 Rolle
707373	19	50	1 Rolle
707374	19	50	1 Rolle

2 Gitterverstärktes PE-Kraftklebeband

Standard-Montageband, stark klebend und für nahezu alle Untergründe geeignet
einreißbar und haltbar für dauerhafte Verklebungen
Temperaturbeständigkeit -40 bis +80 °C



Art.-Nr. / Farbe	Breite mm	Länge m	Einheit
706726	50	50	1 Rolle
706727	50	50	1 Rolle

3 Selbstverschweißendes Butylkautschukband entsprechend VDE 0530 Typ A4

Durchschlagfestigkeit 12 kV/mm nach VDE 0303 Teil 2, Banddicke 1 mm
geeignet zur Montage von Kabelmuffen und zur Reparatur von beschädigten Kabel-
und Leitungsmänteln, sofortige Verschweißung bei Überlappung unter Zugspannung,
wasserdicht, dauerelastisch, Allwetterqualität
Temperaturbeständigkeit -30 bis +105 °C



Art.-Nr. / Farbe	Breite mm	Länge m	Einheit
706742	19	5	1 Rolle