

1 Spindelheber

standfeste, verzinkte Stahlkonstruktion, maximaler Trommeldurchmesser 1600 mm, max. Belastbarkeit/Paar: 4000 kg, Bauhöhe 640 mm, Standfläche 400 x 200 mm, Lieferung paarweise
Art.-Nr.: 806548



2 Hydrokat

mit Achslagerschale Standard, hydraulischer Trommelheber, fahrbar, sichere Lastaufnahme, 7-fach bzw. 13-fach höhenverstellbar, max. Achsdurchmesser 76 mm, Standfläche: 540 x 340 mm

für den Betrieb werden zwei Stück benötigt,

Belastbarkeit/Paar: 10000 kg, Hubhöhe 150 mm,

Trommel-Ø 700–2200 mm, Bauhöhe 1070 mm, Gewicht: 53 kg

Art.-Nr.: 807200

Trommel-Ø 700–3200 mm, Bauhöhe 1635 mm, Gewicht: 63 kg

Art.-Nr.: 807201



3 Hydrokat Achslagerschale Standard

Art.-Nr.: 807202



4 Hydrokat Plus

mit rollengelagerter Achslagerschale, neue Achslagerschale mit integrierten Stützrollen ermöglicht selbst schwerste Kabeltrommeln noch einfacher abzurollen, hydraulischer Trommelheber, fahrbar, sichere Lastaufnahme, 7-fach bzw. 13-fach höhenverstellbar, max. Achsdurchmesser 76 mm, Standfläche: 540 x 340 mm,

für den Betrieb werden zwei Stück benötigt,

Belastbarkeit/Paar: 10000 kg, Hubhöhe 150 mm,

Trommel-Ø 700–2200 mm, Bauhöhe 1070 mm, Gewicht: 53 kg

Art.-Nr.: 807203

Trommel-Ø 700–3200 mm, Bauhöhe 1635 mm, Gewicht: 63 kg

Art.-Nr.: 807204



5 Hydrokat Plus Achslagerschale, rollengelagert

vorhandene Hydrokat-Geräte können schnell und unkompliziert nachgerüstet werden

Art.-Nr.: 807205



6 Trommelachse

in verzinkter Ausführung und verschiedenen Durchmessern, Belastbarkeit: 3000 kg, Länge 1500 mm, Achsdurchmesser 51 mm, Wandstärke 10 mm, Gewicht: 18 kg

Art.-Nr.: 807206

Belastbarkeit: 8000 kg, Länge 1850 mm, Achsdurchmesser 76 mm, Wandstärke 14 mm, Gewicht: 41 kg

Art.-Nr.: 807207

Belastbarkeit: 8000 kg, Länge 2200 mm, Achsdurchmesser 76 mm, Wandstärke 14 mm, Gewicht: 45 kg

Art.-Nr.: 807208



7 Trommelschellen

in verzinkter Ausführung passend zu o.g. Trommelachsen

Ø 51 mm

Art.-Nr.: 807209 Ø 76 mm

Art.-Nr.: 807210

