

# Sicherheitszangen, 1000 V, mit tauchisolierten Griffen

## 1 Wasserpumpenzange DIN 5231 D, ISO 8976

durchgestecktes Gelenk, Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen, 7-fach verstellbar, ölgehärteter Werkzeugstahl Chrom-Vanadium, verchromt, handpoliert, Griff tauchisoliert, **VDE-geprüft**, Stückprüfung im Wasserbad  
Länge 240 mm **Art.-Nr.: 804073**



## 2 Seitenschneider DIN 5238 B, ISO 5749

schwedische Form, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, optimale Kraftübertragung durch exzentrisches Gewerbe, Werkzeugstahl Chrom-Vanadium, ölgehärtet, verchromt, Kopf poliert, Griff tauchisoliert, **VDE-geprüft**, Stückprüfung im Wasserbad  
Länge 160 mm **Art.-Nr.: 802711**



## 3 Abisolierzange mit Stellschraube und Feder

Werkzeugstahl Chrom-Vanadium, ölgehärtet, verchromt, Kopf poliert, Griff tauchisoliert, **VDE-geprüft**, Stückprüfung im Wasserbad  
einstellbar von: 0,75–6 mm<sup>2</sup>  
Länge 160 mm **Art.-Nr.: 802713**



## 4 Telefonzange DIN 5236 A, ISO 5749

flach-runde Backen, mit Schneide und Brennerloch, zusätzliche Induktivhärtung der Schneide, Werkzeugstahl Chrom-Vanadium, ölgehärtet, verchromt, Kopf poliert, Griff tauchisoliert, **VDE-geprüft**, Stückprüfung im Wasserbad  
Länge 205 mm **Art.-Nr.: 802714**



## 5 Telefonzange DIN 5236 B, ISO 5745

45° gebogene flach-runde Backen, mit Schneide und Brennerloch, zusätzliche Induktivhärtung der Schneide, Werkzeugstahl Chrom-Vanadium, ölgehärtet, verchromt, Kopf poliert, Griff tauchisoliert, **VDE-geprüft**, Stückprüfung im Wasserbad  
Länge 205 mm **Art.-Nr.: 802715**



## 6 Flachzange DIN 5258, ISO 5745

kurze, flache Backen, Greifflächen gerauht, ölgehärteter Werkzeugstahl Chrom-Vanadium, verchromt, Kopf poliert, Griff tauchisoliert, **VDE-geprüft**, Stückprüfung im Wasserbad  
Länge 160 mm **Art.-Nr.: 802709**



## 7 Rundzange DIN 5257, ISO 5745

kurze Backen, Spitzen abgedreht, Greifflächen gerauht, Werkzeugstahl Chrom-Vanadium, ölgehärtet, verchromt, Kopf poliert, Griff tauchisoliert, **VDE-geprüft**, Stückprüfung im Wasserbad  
Länge 160 mm **Art.-Nr.: 802710**

